

## Descriere

### Film PVC:

- transparent lucios/mat, 80 micrometri, monomeric, calandrat

### Adeziv:

- acrilic pe baza de apa, ultra transparent, permanent

### Suport:

- hartie siliconata pe ambele fete, 90 g/m<sup>2</sup>

Imbunatateste vizual uniformitatea culorilor si protejeaza printurile impotriva razelor UV si a factorilor mecanici.  
Aplicare pe suprafete plane sau usor curbate.

## Termen de depozitare

2 ani, pastrat in ambalajul original, la o temperatura cuprinsa intre 20-25 °C si umiditate relativa 50%.

## Recomandari pentru laminare

Dupa imprimare foliile adezive trebuie sa fie foarte bine uscate inainte de a fi laminate.

Se recomanda a se lasa la uscat minim 48 h.

## Dimensiuni standard

1.05x50 m

1.37x50 m

1.55x50 m

1.62x50 m

## Date tehnice

Film PVC	monomeric, calandrat
Grosime	80 micrometri +/- 5%
Adeziv	acrilic, ultra transparent, permanent
Aderenta	4.7 N/cm
Suport	hartie siliconata pe ambele fete, 90 g/m <sup>2</sup>
Temperatura de aplicare	+10 °C - +40 °C
Rezistenta la temperatura	-40 °C - +80 °C
Durabilitate	1 an



tuplex

12/09/2016

### KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa  
34070 Savogna dlsonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501

Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: [info@kemicasrl.it](mailto:info@kemicasrl.it)

Internet: [www.kemica.it](http://www.kemica.it)

*Informatiile detaliate in prezenta fisă sunt, în măsura tuturor cunoștințelor deținute de TUPLEX, corecte și adevărate la data la care au fost emise. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă.*

[www.tuplex.ro](http://www.tuplex.ro)