

Descriere

Film PVC:

- alb lucios/mat, 100 micrometri, monomeric, calandrat

Adeziv:

- acrilic pe baza de apa, transparent, permanent

Suport:

- hartie siliconata pe o parte, 135 g/m²

Recomandata pentru aplicatii de exterior, pe termen scurt si mediu.
Aplicare pe suprafete plane sau usor curbate.
Imprimabile digital cu cernele pe baza de solvent/eco-solvent,
UV si latex.

Termen de depozitare

2 ani, pastrat in ambalajul original, la o temperatura cuprinsa intre 20-25 °C si umiditate relativa 50%.

Recomandari pentru laminare

Dupa imprimare foliile adezive trebuie sa fie foarte bine uscate inainte de a fi laminate.
Se recomanda a se lasa la uscat minim 48 h.

Dimensiuni standard

1.05x50 m
1.37x50 m
1.55x50 m
1.62x50 m

Date tehnice

Film PVC	monomeric, calandrat
Grosime	100 micrometri +/- 5%
Adeziv	acrilic, transparent, permanent
Aderenta	5.5 N/cm (lucios) 4.7 N/cm (mat)
Suport	hartie siliconata, 135 g/m ²
Rezistenta la tractiune longitudinala	> 8.8 kN/m
Rezistenta la tractiune transversala	> 5.0 kN/m
Temperatura de aplicare	+10 °C - +40 °C
Rezistenta la temperatura	-40 °C - +80 °C
Durabilitate la exterior (ptr. folia neprintata)	3-5 ani



tuplex

12/09/2016

KEMICA S.r.l.

Via F.lli Rusjan, 76 - Frazione Rupa
34070 Savogna dlsonzo (GO) - ITALIA

Phone: +39 0481 882 501
Fax: +39 0481 882 440

E-Mail: info@kemicasrl.it
Internet: www.kemica.it

Informatiile detaliate in prezenta fisa sunt, in masura tuturor cunostintelor detinute de TUPLEX, corecte si adevarate la data la care au fost emise. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva.